



MONDIAL 2010/8

MONBLOCCO AUTOMATICO RIEMPITRICE+TAPPATRICE RASO-BOCCA
AUTOMATIC MONOBLOCK FILLER+CORKER FOR STRAIGHT NATURAL CORK
MONOBLOC AUTOMATIQUE REMPLISSEUSE+BOUCHEUSE POUR BOUCHON LIÈGE

MONDIAL 2010/8



Monoblocco automatico con riempitrice e tappatrice per tappo raso-bocca.

Principali caratteristiche tecniche

- Costruito in acciaio inox AISI 304.
- Riempitrice rotativa a 8 rubinetti per riempimento a gravità, sollevamento bottiglie meccanico e pneumatico, movimento automatico, con vaschetta regolabile in altezza e stelle di carico e scarico.
- Tappatore meccanico, distribuzione tappi automatica per mezzo della tramoggia e sollevamento bottiglie pneumatico.
- Ganasce in acciaio temprato rettificato e carrelli in bronzo, ricavati da macchinari a controllo numerico e centri di lavoro che ne garantiscono una perfetta intercambiabilità.
- Quadro elettrico predisposto con presa per pompa, comandi e protezioni a norme CE.
- **Disponibile anche nelle versioni a 6, 10, 12 o 16 rubinetti.**

Produzione

1.000 bottiglie/ora (0,75 Lt)

Capacità di utilizzo

Bottiglie da 0,50 a 2 Lt
Tappi Ø 24-28 mm, H 35-50 mm

Dimensioni

260 x 130 x 215 cm
(lunghezza x larghezza x altezza)

Peso

700 Kg



Automatic monoblock with filler and corker for straight natural cork.

Main technical characteristics

- Built in stainless steel AISI 304.
- 8 valves rotary filler for filling with gravity system, mechanical and pneumatic bottles lifting, automatic movement, with tank adjustable in height and inlet and outlet stars.
- Mechanical corker machine with automatic corks distribution trough an hopper and pneumatic bottles lifting.
- Hardened and rectified steel jaws and bronze trolleys, obtained by numerical control machines.
- Switchboard predisposed with outlet for pump, controls and safety guards complying with CE norms.
- **Also available in versions with 6, 10, 12 or 16 valves.**

Production

1,000 bottles/hour (0,75 Lt)

Workable materials

Bottles from 0,50 to 2 Lt
Corks Ø 24-28 mm, H 35-50 mm

Dimensions

260 x 130 x 215 cm
(length x width x height)

Weight

700 Kg



Monobloc automatique avec remplisseuse et boucheuse pour bouchon liège.

Principales caractéristique techniques

- Construite en acier inox AISI 304.
- Remplisseuse rotative à 8 vannes pour remplissage par gravité, système de soulèvement bouteilles mécanique et pneumatique, mouvement automatique, avec cuve réglable en hauteur et étoile d'admission et de sortie.
- Boucheuse bouteilles mécanique avec distribution automatique des bouchons par une trémie et levage pneumatique des bouteilles.
- Méchoires en acier trempé rectifié et chariots en bronze récoltés par machines à commande numérique et centres d'usinage, qui garantissent une parfaite intercambiabilité.
- Panel électrique prédisposé avec prise pour pompe, commandes et protections de sécurité conformes CE.
- **Egalement disponible dans les versions à 6, 10, 12 ou 16 vannes.**

Production

1.000 bouteilles/heure (0,75 Lt)

Capacités d'utilisation

Bouteilles de 0,50 à 2 Lt
Bouchons Ø 24-28 mm, H 35-50 mm

Dimensions

260 x 130 x 215 cm
(longueur x largeur x hauteur)

Poids

700 Kg



Vino
Wine
Vin

Spumante
Champagne
Champagne

Birra
Beer
Bier

Liquori
Spirit
Esprit

Olio
Oil
Huile



Officine PESCE S.n.c.

Regione Giarone
14051 Bubbio (AT)
Italia

T +39 0144 83 385
F +39 0144 83 455

a.pesce@officinepesce.com

www.officinepesce.com

La Ditta si riserva il diritto di modificare dati tecnici e caratteristiche senza preavviso.
Technical data and characteristics are not binding and may be changed without prior notice.
La Société se réserve le droit de modifier les données et les caractéristiques techniques sans avis préalable.